HEATING GROUP International
WHEN RELIABILITY MATTERS!

Heating Group International
Bijsterhuizen 5118
6604 LX Wijchen
The Netherlands

ATEX verwarmingsmantel voor 200L vat

Functionele beschrijving

Wordt gebruikt voor chemicaliën en producten in verschillende industrieën, zoals de automobielindustrie, farmaceutische industrie, transport, voedingsmiddelen- en drankenindustrie, petrochemische en chemische industrie. Voor vorstbescherming, temperatuurbehoud en opwarming tot 90 °C.

Voordelen

- Laag energieverbruik (50 mm isolatie)
- Zelfregelende verwarmingskabel
- Robuuste materialen van industriële kwaliteit
- Montage door één persoon
- Gemakkelijke toegang tot de vuldop

Kenmerken

• Verwarming geschikt voor 200-liter vaten van verschillende soorten en fabrikanten. Het isolatiedeksel kan aanvullend worden gebruikt.

• Robuuste en flexibele constructie voor gebruik binnen en buiten.

• Standaardoplossing, maatwerk is mogelijk, dan wordt de verwarmingsmantel aangepast aan de vereiste afmetingen van het vat.

• CE gecertificeerd

• ATEX gecertificeerd

Technische specificaties

Nominale spanning	230 V
Nominaal vermogen	1500 W bij 10°C
Max. bedrijfstemperatuur	+90 °C (Kunststof)
Temperatuurklasse	T3
Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen voor elektrische voeding (EX-e)
Beschermingsklasse	IP65
Gewicht	15 kg (containerverwarming) , 3 kg (isolatiedeksel)

Type

Artikelnummer	409699241500P
Nominaal vermogen	1500W bij 10 °C
Spanning	230 VAC
Werkingstemperatuur	Tot 90 °C kunststof , tot 120 °C metaal
IP graad	IP65
Totale lengte	2,1 m
Capillair thermostaat (ATEX)	0-120°C
Isolatiedeksel afmetingen	dia 600 mm x 50 mm